

Pompe type 120

Variateur électronique



Équipements :

- 10 mètres de câble HO7RNF + fiche CE
- Chariot ergonomique inox 304L électropoli
- Coffret ABS
- Microprise d'asservissement
- Radiocommande (suivant modèle)
- Afficheur de débit théorique (suivant modèle)

Conception hydraulique :

- Corps de pompe inox 316L fonderie de précision
- Flasque avant et arrière inox 316L
- Axe inox 316L
- Raccords inox 316L

- Garnitures mécaniques céramique/viton/inox 316L
- Rotor en néoprène et moyeu en PTFE



Référence	Débit hl/h	Tours/minute	Puissance kW
TVAR40.60	5 à 60	20 à 240	1.1
TVAR40.150	5 à 150	30 à 600	1.5
TVAR40.150R3	5 à 150	30 à 600	1.5
TVAR40.150R5	5 à 150	30 à 600	1.5
TVAR40.150R5+	5 à 150	30 à 600	1.5

R3 : coffret ABS avec radio commande 3 fonctions (inversion de sens + stop)

R5 : coffret ABS avec radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)

R5+ : coffret inox avec afficheur de débit + radio commande 5 fonctions (variation de vitesse, inversion de sens + stop)



Emetteur IP68 protégé par housse avec tour de cou

Portée 300 mètres

Alimentation par pile 9V

Poids : 40 kg

